



LW Lieske  
Lausitzer Grauwacke GmbH  
13  
L52A-13A18000007-01

EN 13043:2002/AC:2004

Gesteinskörnungen für Asphalte und  
Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und  
andere Verkehrsflächen

**gGK 16/32 DIN EN 13043 / Sorten-Nr. 13A18000007  
13A18000007**

Korngruppe 16/32

Korngrößenverteilung GC90/15

Toleranzkategorie G20/15 D22,4 = 55 M.-%

Kornform von groben Gesteinskörnungen SI20

Rohdichte  $2,70 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$

Anteil gebrochener Körner und vollständig gerundeter  
Körner in groben Gesteinskörnungen C100/0

Affinität von groben Gesteinskörnungen zu  
bitumenhaltigen Bindemitteln (6h)  $\geq 85\%$

Widerstand gegen Zertrümmerung von groben  
Gesteinskörnungen SZ18

Widerstand gegen Polieren von groben

Gesteinskörnungen für Deckschichten PSVangegeben  
53

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung VSZ  $\leq 3,0 \text{ l} \leq$   
 $0,1 \text{ M.-%}$

Frostwiderstand F1