

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Erklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

Leistungserklärung Nr. L52A-13A18000627-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: gGK 2/8 DIN EN 13043 / Sorten-Nr. 13A18000627

2. Verwendungszweck(e): Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen

3. Hersteller: Lausitzer Grauwacke GmbH **Werk:** LW Lieske
Werkstraße 1
01920 Oßling OT Lieske

4. Bevollmächtigter: nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. a) Harmonisierte Norm: EN 13043:2002/AC:2004

6. b) Notifizierte Stellen(n): Baustoffüberwachung Gesteinsbaustoffe BAU-ZERT e.V.
Kennnummer: 0790

7. Erklärte Leistung(en): Siehe vollständige Auflistung im Anhang dieser Erklärung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lieske,

16.12.2025

Frédéric Robert-Kasper, Geschäftsführer



Energiemanagement-System
ISO 50.001 DE-V-0039

Lausitzer Grauwacke GmbH
Werkstraße 1
01920 Oßling OT Lieske
Tel. +49 35792 576-0
Fax +49 35792 576-31

Deutsche Bank AG Chemnitz
BLZ 870 700 00, Konto 63 00 81 800
IBAN DE84870700000630081800, BIC DEUTDE8CXXX
Sitz: Oßling
Amtsgericht Dresden, HRB 1130
UST-ID-Nr. DE811363104

Geschäftsführung:
Frédéric Robert-Kasper

Internet: www.lausitzer-grauwacke.de

Zeile	Wesentliches Merkmal	Leistung	Erklärte Leistung
1	Korngröße und Rohdichte	Korngruppe	2/8
2		Kornzusammensetzung	Gc 90/10; G _{20/17,5}
3		Kornform	SI ₅₀
4		Kornrohddichte	2,70 ± 0,1 Mg/m ³
5	Reinheit	Qualität der Feinanteile	NPD
6	Feinanteile	Anteil der Feinanteile	f ₂
7	Anteil gebrochener Oberflächen	proz. Anteil gebr. Oberflächen	C _{100/0}
8	Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln nach 6 Stunden / 24 Stunden	90 % / 80 %
9	Widerstand gegen Zertrümmerung	Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈
10	Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß / Abnutzung	Widerstand gegen Polieren	PSV _{angegeben} = 53
11	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	0,1
12	Gefährliche Substanzen	Angaben zum Ausgangsmaterial	siehe petrogr. Typ
13		Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD
14	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Frost-Tau-Widerstand	F ₁
15	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	Widerstand von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD

Zusätzliche technische Angaben:

Angaben der typischen Kornzusammensetzung von gGK 2/8									
Sorten-Nr.:	Korngruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung							Grenzabweichung nach Tab. 2, Tab. 3, DIN EN 13043
		0,063	1	2	4	8	11,2	16	
13A18000627	2/8	0-1	1-5	5-15	20-49	90-99	98-100	100	
petrographischer Typ		klastisches Sedimentgestein, Grauwacke							